

EB-W29



DATASHEET



Μικρός και ελαφρύς για να μετακινείται και να χρησιμοποιείται σε πολλές αίθουσες, αυτός ο βιντεοπροβολέας υψηλής ποιότητας δημιουργεί καθαρές, φωτεινές εικόνες και διαθέτει εύχρηστες λειτουργίες

Ο βιντεοπροβολέας συνοδεύεται από μια τσάντα μεταφοράς για να διευκολύνει τις μετακινήσεις σας και την αποθήκευσή του όταν δεν χρησιμοποιείται. Ιδανικός για χρήση σε αίθουσες συναντήσεων, αίθουσες διδασκαλίας και οικιακά γραφεία, ο βιντεοπροβολέας EB-W29 μπορεί να προβάλλει παρουσιάσεις με ζωντανές εικόνες και έντονα χρώματα χάρη στην τεχνολογία 3LCD. Επίσης διαθέτει μια σειρά από ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης και δυνατότητες διασύνδεσης.

Στο μοντέλο EB-W29 έχει ενσωματωθεί η τεχνολογία 3LCD και η εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού για απόδοση εξαιρετικής ποιότητας στις εικόνες και ακρίβεια στα χρώματα. Ο λόγος αντίθεσης 10.000:1 δημιουργεί καθαρότερες λεπτομέρειες εικόνας.

Εμείς στην Epson κατανοούμε τη σημασία που έχει ο έλεγχος όταν πρόκειται για παρουσιάσεις σε εταιρικό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο βιντεοπροβολέας EB-W29 συνοδεύεται από λογισμικό προβολής πολλαπλών υπολογιστών, χάρη στο οποίο μπορείτε να προβάλλετε ταυτόχρονα περιεχόμενο από έως τέσσερις συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών, των tablet και των smartphone. Η λειτουργία επόπτη επιτρέπει στον υπεύθυνο της παρουσίασης, είτε αυτός είναι καθηγητής, λέκτορας είτε συντονιστής μιας συνάντησης, να ελέγχει το προβαλλόμενο περιεχόμενο από τις συσκευές.

Η ρύθμισή του είναι εύκολη και ευέλικτη χάρη στην κατακόρυφη διόρθωση keystone και σας βοηθάει να επιτυγχάνετε εικόνες με τέλειο σχήμα, χωρίς παραμορφώσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι βιντεοπροβολείς μπορούν να μετακινούνται γρήγορα και να εγκαθίστανται σε διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας και συναντήσεων.

Ο συγκεκριμένος βιντεοπροβολέας διαθέτει βελτιωμένη δυνατότητα διασύνδεσης, προσφέροντάς σας πολλές επιλογές και ευελιξία, ανεξάρτητα από το πώς θέλετε να κάνετε τις παρουσιάσεις σας. Ο EB-W29 μπορεί να συνδεθεί στις πιο πρόσφατες ψηφιακές συσκευές ή τα αναλογικά προϊόντα παλαιού τύπου, με αποτέλεσμα να μην είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού. Η σύνδεση έξυπνων συσκευών δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη, χάρη στη δυνατότητα διασύνδεσης μέσω του κωδικού QR¹ του iProjection: απλά σαρώστε τον προβαλλόμενο κωδικό QR χρησιμοποιώντας την έξυπνη συσκευή σας και ξεκινήστε την εργασία σας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Φορητότητα**
Μικρός και αρκετά ελαφρύς για να μεταφέρεται και να χρησιμοποιείται σε διάφορες αίθουσες
- **Υψηλή ποιότητα, φωτεινή εικόνα**
Τεχνολογία 3LCD για εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού 3.000 lm
- **Βελτιωμένες δυνατότητες διασύνδεσης και δικτύωσης**
Είσοδος HDMI, RJ-45 Ethernet, προαιρετικό Wi-Fi, iProjection μέσω κωδικού QR
- **Ευέλικτη εγκατάσταση**
Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone και οπτικό zoom για ευέλικτη δυνατότητα εγκατάστασης
- **Χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO)**
Μεγάλη διάρκεια ζωής λάμπας. Η λειτουργία σίγασης A/V διακόπτει την παρουσίαση και εξοικονομεί 70% ενέργεια



EPSON
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

IMAGE

Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Colour Light Output	3.000 Lumen- 2.100 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output	3.000 Lumen - 2.100 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Αναλογία αντίθεσης	10.000 : 1
Λυχνία	200 Watt, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 10.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,59 inch with MLA (D8)

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,30 - 1,56:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1,2
Μέγεθος προβολής	33 inches - 320 inches
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός	1,68 m - 2,02 m (60 inch screen)
απόστασης προβολής	
Projection Lens F Number	1,58 - 1,72
Εστιακή απόσταση	16,9 mm - 20,28 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	10 : 1

CONNECTIVITY

Λειτουργία οθόνης USB	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος
Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Είσοδος Component (2x), Είσοδος S-Video, Είσοδος RGB (2x), Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

ADVANCED FEATURES

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Security cable hole, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
----------	--

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	V11H690040
Γραμμωτός κωδικός	8715946545189
Τεμάχια	1 Units
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες

EB-W29

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Τσάντα μεταφοράς
- Καλώδιο VGA
- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες

OPTIONAL ACCESSORIES

- ELPSP02
V12H467040
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
- Screen (80" Multi-Aspect) - ELPSC26
V12H002S26
- Screen (50" Desktop type) - ELPSC32
V12H002S32



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. - Για τη λειτουργία με κωδικό QR απαιτείται η εφαρμογή iProjection, η οποία διατίθεται σε συσκευές Android και iOS

EPSON[®]