EB-X18

DATASHEET

3000 lm | XGA | 10,000:1 | 2W | HDMI | WiFi® Optional

Φωτεινές, ζωντανές εικόνες από τον προβολέα LCD με δυνατότητα Wi-Fi[1], ιδανικός για μικρά γραφεία.

Αυτός ο προβολέας LCD διαθέτει ανάλυση XGA, οπτικό ζουμ 1,2x και εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού 3.000 lumen. Αυτό σημαίνει πως οι προβαλλόμενες εικόνες είναι ευκρινείς και καθαρές και τα χρώματα είναι τρεις φορές πιο φωτεινά[2] συγκριτικά με τους προβολείς DLP 1 τσιπ.

Φωτεινές και ζωντανές εικόνες υψηλής ποιότητας
Αυτός ο προβολέας LCD προβάλλει φωτεινές εικόνες με ζωντανά χρώματα για ευκρινή και καθαρή εικόνα: ιδανικός για παρουσιάσεις και κινούμενες εικόνες που ενισχύονται από τον λόγο αντίθεσης 10.000:1. Με είσοδο HDMI, το περιεχόμενο εικόνας και ήχου προβάλλεται εύκολα με την ίδια υψηλή ποιότητα που θα προσδοκούσατε από τον νούμερο ένα κατασκευαστή προβολέων στον κόσμο[3].

Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (CLO)
Το CLO αποτελεί σημαντική μέτρηση για την ικανότητα ενός προβολέα να αποδίδει το χρώμα. Όπως όλοι οι προβολείς Epson, αυτό το μοντέλο διαθέτει εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού για φωτεινές εικόνες με ζωντανά χρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.epson.eu/CLO.

Ευκολία χρήσης
Χάρη στο χειροκίνητο ρυθμιστικό keystone - μοναδικό χαρακτηριστικό της Epson - και την αυτόματη κατακόρυφη διόρθωση keystone, μπορείτε να ρυθμίσετε τον προβολέα εύκολα και γρήγορα. Ανεξάρτητα από τη γωνία στην οποία έχει τοποθετηθεί ο προβολέας, οι χρήστες μπορούν να ευθυγραμμίζουν εύκολα την εικόνα για σωστή και ίσια προβολή. Με την τεχνολογία Colour Universal Design ο χειρισμός του προβολέα είναι ευκολότερος χάρη στα νέα χρώματα της οθόνης LED και τα εικονίδια του μενού στον πίνακα ελέγχου του.

Ασύρματος προβολέας
Η προαιρετική ασύρματη διασύνδεση[4] σάς επιτρέπει να προβάλλετε εύκολα περιεχόμενο από διάφορες συσκευές χωρίς να απαιτείται ενσύρματη σύνδεση.

Φιλικός προς το περιβάλλον
Ο προβολέας EB-X18 διαθέτει καρτέλα οικονομικών ρυθμίσεων, αυτόματη λειτουργία μείωσης φωτισμού της λάμπας και χρονοδιακόπτη διακοπής προβολής και σίγασης ήχου.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝ�ατΌΤΗΤΕΣ

- **Εξαιρετικά καθαρή προβολή**
  3.000 lumen απόδοσης λευκού φωτισμού και 3.000 lumen απόδοσης έγχρωμου φωτισμού
- **Ευκρινείς λεπτομέρειες**
  Λόγος αντίθεσης 10.000:1
- **Εύκολη εγκατάσταση**
  Αυτόματη κατακόρυφη διόρθωση keystone
- **Φιλικός προς το περιβάλλον**
  Καρτέλα οικονομικών ρυθμίσεων και λειτουργία μείωσης φωτισμού της λάμπας
- **Προαιρετική ασύρματη λειτουργία**
  Σύνδεση μέσω πολλών έξυπνων συσκευών

No.1 SINCE 2001
EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

IMAGE	
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Colour Light Output	3.000 Lumen- 2.100 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output	3.000 Lumen - 2.100 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	XGA, 1024 x 768, 4:3
Αναλογία αντίθεσης	10.000 : 1
Λυχνία	200 Watt, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 6.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ	
Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	0,55 inch with MLA (D8)
ΦΑΚΌΣ	
Λόγος Βεληνεκούς	1,48 - 1,77:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1,2
Μέγεθος προβολής	30 inches - 300 inches
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός απόστασης προβολής	1,8 m - 2,17 m (60 inch screen)
Projection Lens F Number	1,58 - 1,72
Εστιακή απόσταση	16,9 mm - 20,28 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	8 : 1
CONNECTIVITY	
Λειτουργία οθόνης USB	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος
Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά), Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Είσοδος Component, Είσοδος S-Video, Είσοδος RGB, Είσοδος VGA, Είσοδος ήχου cinch
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή
ADVANCED FEATURES	
Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Security cable hole, Ασφάλεια ασύρματου LAN
3D	No
ΆΛΛΑ	
Εγγύηση	24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU	V11H551040
Γραμμωτός κωδικός	8715946531144
Τεμάχια	1 Units
Χώρα κατασκευής	Κίνα
Μέγεθος παλέτας	78 Τεμάχια

EB-X18

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

- Τσάντα μεταφοράς
- Καλώδιο VGA
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Καλώδιο USB
- Έγγραφα εγγύησης
- Κύρια συσκευή
- User's Manual Set

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF32
  V13H134A32
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
  V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
  V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
  V12H003P14
- Lamp - ELPLP78
  V13H010L78
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
  V12H005M09
- Screen (80" Pantograph 16:10) - ELPSC24
  V12H002S24
- Screen (80" Multi-Aspect) - ELPSC26
  V12H002S26

1. 1Κάποια ή όλα τα προϊόντα με δυνατότητα Wi-Fi ενδέχεται να μη διατίθενται σε συγκεκριμένες χώρες.
2.
3. 2Συγκριτικά με τους κορυφαίους προβολείς DLP 1 τσιπ για επιχειρήσεις και την εκπαίδευση, βάσει των δεδομένων NPD από τον Ιούλιο 2011 έως και τον Ιούνιο 2012. Η φωτεινότητα των χρωμάτων (Απόδοση έγχρωμου φωτισμού) υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.eu/CLO
4.
5. 3Η έρευνα διεξήχθη από την Futuresource Consulting Limited από το 2001 έως το 2012.
6.
7. 4Απαιτείται προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN

Better Products for a Better Future
http://eco.epson.com

E-TORL

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

EPSON®