

# EB-E20

DATASHEET / BROCHURE



Χάρη στην ευελιξία τοποθέτησης σχεδόν παντού, τη φωτεινή και ευκρινή εικόνα και τις χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης, ο EB-E20 είναι ιδανική λύση για επιχειρήσεις.

Ο EB-E20 αποτελεί μια πολύ ευέλικτη πρόταση και μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν οπουδήποτε. Επίσης, η μεγάλη διάρκεια ζωής της λάμπας, οι ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και η εγγύηση ποιότητας της Epson εξασφαλίζουν αξιοπιστία.

#### Φωτεινό, ζωντανό περιεχόμενο σε μεγάλο και κλιμακωτό μέγεθος εικόνας

Απολαύστε μεγάλης κλίμακας παρουσιάσεις με ευκρινές και καθαρό κείμενο, καθώς και απίστευτη εικόνα και περιεχόμενο βίντεο, σε μέγεθος οθόνης που φτάνει έως τις 350 ίντσες. Η απόδοση των 3.400 lumen συνδυάζεται με τον υψηλό λόγο αντίθεσης 15.000:1 προσφέροντας εξαιρετική οπτική απόδοση, ακόμα και σε αίθουσες με έντονο φωτισμό.

#### Συσκέψεις χωρίς διακοπές για πολλά χρόνια

Με διάρκεια ζωής λάμπας 12.000 ώρες στην οικονομική λειτουργία.

#### Ευκολία στη χρήση

Ενσωματωμένο κλείστρο φακού για εύκολη επανεκκίνηση και τερματισμό λειτουργίας. Εύχρηστο αρχικό menu που σας επιτρέπει να συνδέετε εύκολα και απροβλημάτιστα τη συσκευή σας στον βιντεοπροβολέα.

#### Πολλαπλές εισοδοί σε μία οθόνη με ήχο

Το μέγεθος της προβολής είναι σημαντικό. Με δυνατότητα κλιμάκωσης μέχρι και 350 ίντσες, βελτιώνετε την εμπειρία προβολής και εξασφαλίζετε ότι η απεικόνιση του περιεχομένου θα γίνεται σε επαρκή διάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι στη σύσκεψή σας έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για κοινή χρήση και επικοινωνία.

#### Ήχος υψηλής ποιότητας

Αυτός ο βιντεοπροβολέας έχει ενσωματωμένο ηχείο 5W που επιτρέπει την καθαρή ακρόαση ηχητικού περιεχομένου, χωρίς να απαιτούνται ξεχωριστά εξωτερικά ηχεία.

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Φωτεινές εικόνες υψηλής ποιότητας**  
Τεχνολογία 3LCD και εξίσου υψηλή φωτεινότητα έγχρωμων και λευκών αποχρώσεων
- **Φορητοί**  
Μικρός και αρκετά ελαφρύς για να μεταφέρεται εύκολα και να χρησιμοποιείται σε πολλές αίθουσες
- **Ήχος υψηλής ποιότητας**  
Ενσωματωμένο ηχείο 5 W για ευκρινή και καθαρό ήχο
- **Χαμηλό συνολικό κόστος κτήσης**  
Διάρκεια ζωής λάμπας 12.000 ώρες στην οικονομική λειτουργία
- **Ευέλικτος και πολλαπλά λειτουργικός χειρισμός**  
Προβάλετε από πολλές πηγές χάρη στην είσοδο HDMI



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,55 inch with C2 Fine

### ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	3.400 Lumen- 2.200 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	3.400 Lumen - 2.200 Lumen (οικονομική λειτουργία) In accordance with ISO 21118:2020
Πραγματική ανάλυση	XGA
Aspect Ratio	4:3
Αναλογία αντίθεσης	15.000 : 1
Πηγή φωτός	Λάμπα
Λυχνία	UHE, 210 Watt, 6.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 12.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Χειροκίνητο vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Επεξεργασία βίντεο	10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε κατακόρυφο 2D	100 Hz - 120 Hz
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

### ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,44 - 1,95:1
Μεγέθυνση	Digital, Factor: 1 - 1,35
Μέγεθος προβολής	30 inches - 350 inches
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός απόστασης προβολής	1,76 m ( 60 inch screen
Projection Lens F Number	1,44
Εστιακή απόσταση	16,7 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	8 : 1

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB	2 σε 1: Εικόνα/ Ήχος
Συνδέσεις	RS-232C, Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Αποσύνδεση υποδοχής, Σύνδεση υποδοχής (2x), Έξοδος ήχου Cinch, USB 2.0
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

### ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Security cable hole, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
2D Colour Modes	Δυναμικά, Κινηματογράφος, Παρουσίαση, sRGB, Πίνακας
Χαρακτηριστικά	AV Mute Slide, Συμβατότητα με CEC, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Λειτουργία ανιχνεύσης OSD, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία Split-Screen
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB, Θέατρο

### ΓΕΝΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	309 x 282 x 87 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	2,7 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 40° C, Αποθήκευση 10° C - 60° C
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 20% - 80%, Αποθήκευση 10% - 90%
Options	Air filter, Ceiling mount, Κάμερα εγγράφων, Εξωτερικό ηχείο, Safety wire set, Μαλακή θήκη μεταφοράς, Spare lamp, Suspension adapter, WP System - ELPWP20, Wireless transmitter - ELPWT01
Ηχεία	5 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή	Αίθουσα συσκέψεων, Χώρος συγκέντρωσης / Φορητότητα, Αίθουσα συσκέψεων / αίθουσα διδασκαλίας
Τοποθέτηση	Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια
Χρώμα	Λευκό/

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 36 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

## EB-E20

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Warranty card
- Οδηγός Γρήγορης έναρξης
- HDMI Cable 1.8m

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-E20

- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6  
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF32  
V13H134A32
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23  
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14  
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- ELPSF02  
V12H467040

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11H981040
Γραμμωτός κωδικός	8715946680743
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες