



Εντυπωσιάστε με τις παρουσιάσεις σας με έναν βιντεοπροβολέα που συνδυάζει φωτεινότητα 5.000 lumen και έξυπνες λειτουργίες, όπως Παρουσίαση με κινήσεις των χεριών.

Γεμίστε με ευκρινείς εικόνες και φωτεινά χρώματα οποιαδήποτε αίθουσα συσκέψεων με τον νέο μας επαγγελματικό βιντεοπροβολέα υψηλής φωτεινότητας, ο οποίος συνδυάζει εξαιρετικά επίπεδα φωτεινότητας της τάξεως των 5.000 lumen και ανάλυση XGA. Ο EB-2055 έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα προβολής κλιμακωτής εικόνας με τεράστιο μέγεθος που φτάνει τις 300 ίντσες και προσφέρει δυνατότητα διασύνδεσης ροής και κοινή χρήση μέσω της λειτουργίας προβολής σε πολλούς υπολογιστές ή της εφαρμογής Epson iProjection της Epson.

Θόνη έως 300", άψογη ποιότητα

Η τεχνολογία 3LCD της Epson διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο υψηλής ποιότητας θα αποδίδει φωτεινότερες εικόνες με πιο ζωντανά χρώματα. Η δυνατότητα διασύνδεσης HDMI εγγυάται ευκρινέστερες και καθαρότερες εικόνες, ακόμα και στο μέγιστο μέγεθος εικόνας που αγγίζει τις 300 ίντσες.

Εύκολη ρύθμιση και δυνατότητα σύνδεσης

Ο EB-2055 προσφέρει δυνατότητα διασύνδεσης ασύρματου LAN για ροή και κοινή χρήση μέσω της λειτουργίας προβολής σε πολλούς υπολογιστές ή της εφαρμογής Epson iProjection και των δύο συνδέσεων HDMI. Εύκολη ρύθμιση, επίσης, χάρη στα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης, λειτουργία ενίσχυσης εστίασης, διόρθωση keystone και λειτουργία προσαρμογής στην οθόνη, επιτρέποντας στο χρήστη να πραγματοποιεί παρουσιάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά.

Διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα

Εξασφαλίστε προβολές μεγαλύτερης διάρκειας με βελτιωμένη αξιοπιστία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λάμπας έως 10.000 ωρών στην οικονομική λειτουργία.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη προσφέρει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε μια σειρά χρήσιμων λειτουργιών, όπως πηγές σύνδεσης. Οι ασύρματες συνδέσεις μπορούν, επίσης, να πραγματοποιηθούν εύκολα με τη χρήση των πληροφοριών της οθόνης.

Παρουσίαση με κινήσεις των χεριών

Αλλάξτε διαφάνειες με μια απλή κίνηση του χεριού, για την πραγματοποίηση ακόμα έξυπνότερων παρουσιάσεων που αποδεσμεύουν το χρήστη από το τηλεχειριστήριο ή το ποντίκι.

Ευελιξία υψηλής αξίας

Το λογισμικό προβολής σε πολλούς υπολογιστές που περιλαμβάνει ο EB-2055 κάνει δυνατή τη σύνδεση με πάνω από 50 υπολογιστές και παρέχει τη δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης για προβολή διαιρούμενης οθόνης, παρέχοντας μεγαλύτερη απόδοση κόστους και ευελιξία από μια επίπεδη οθόνη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εξαιρετική ποιότητα στις 300"**
Τεχνολογία 3LCD της Epson με ανάλυση XGA
- **Άψογη φωτεινότητα 5.000 lumen**
Προβολή εικόνων με έντονα και φωτεινά χρώματα, ακόμη και σε φωτισμένους χώρους
- **Ροή και κοινή χρήση**
Περιλαμβάνει ασύρματη δυνατότητα διασύνδεσης και δύο HDMI
- **Αρχική οθόνη και διαχωρισμός**
Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε μια σειρά χρήσιμων λειτουργιών
- **Παρουσίαση με κινήσεις των χεριών**
Δώστε εντολές στον βιντεοπροβολέα διαισθητικά χρησιμοποιώντας κινήσεις



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,63 inch with D10

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	5.000 Lumen- 3.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	5.000 Lumen - 3.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	XGA, 1024 x 768, 4:3
Αναλογία αντίθεσης	15.000 : 1
Λυχνία	300 Watt, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 10.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Αυτόματα horizontal ± 20 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,38 - 2,24:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1 - 1,6
Μέγεθος προβολής	30 inches - 300 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	0,8 m (30 inch screen)
Απόσταση προβολής μακριά	8,5 m (300 inch screen)
Projection Lens F Number	1,51 - 1,99
Εστιακή απόσταση	18,2 mm - 29,2 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	8,6 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB Συνδέσεις	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), WLAN (προαιρετικά), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος Composite, Είσοδος RGB (2x), Έξοδος RGB, MHL, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), Ασύρματο LAN b/g/n (2,4 GHz), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Epson iProjection App	Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Security cable hole, Κλειδί μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	AV mute slide, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη επιλογή εισόδου, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Προσαρμογή οθόνης, Πάγωμα εικόνας, Παρουσίαση με κινήσεις, Αρχική οθόνη, JPEG-Viewer, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής, Mail notification function, Διαχείριση δικτύου, Εφαρμογή iProjection για Chromebook, Λειτουργία Quick Corner, Slide show, Λειτουργία Split-Screen, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Δυναμικά, Φωτογραφία, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	405 Watt, 323 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,5 Watt (σε Standby)
Διαστάσεις	377 x 291 x 101 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	4,3 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 39 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 8.000 ώρες, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	---

EB-2055

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο VGA
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Λογισμικό (CD)
- Warranty card
- Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM)
- Μονάδα W-LAN
- Κύρια συσκευή

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-2055

- Air Filter - ELPAP41
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- ELPLP95
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11H821040
Γραμμωτός κωδικός	8715946628608
Χώρα κατασκευής	Κίνα
Μέγεθος παλέτας	4 Τεμάχια



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδας
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. - Η εφαρμογή iProjection διατίθεται σε συσκευές iOS και Android

EPSON[®]