

EB-2265U

DATASHEET / BROCHURE



Εξασφαλίστε παρουσιάσεις Full HD με βιντεοπροβολέα που προσφέρει εύχρηστα ασύρματα χαρακτηριστικά και τεχνολογία HDBaseT για πιο ευέλικτη εγκατάσταση.

Παρουσιάστε ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα σε οποιαδήποτε αίθουσα συσκέψεων με τον επαγγελματικό βιντεοπροβολέα μας υψηλής φωτεινότητας Full HD, που έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα προβολής κλιμακωτής εικόνας με μέγεθος έως 300 ίντσες. Προσφέρει ευρεία γκάμα επιλογών δυνατοτήτων διασύνδεσης και περιλαμβάνει HDBaseT, αντικατοπτρισμό οθόνης και ασύρματο LAN. Επίσης, μπορείτε να εναλλάσσετε διαφάνειες με μια κίνηση του χεριού μέσω της λειτουργίας Παρουσίαση με κινήσεις.

Οθόνη έως 300 ίντσες με εξαιρετική ποιότητα

Η ανάλυση Full HD, σε συνδυασμό με την τεχνολογία 3LCD της Epson διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο υψηλής ποιότητας θα αποδίδει φωτεινότερες εικόνες με πιο ζωντανά χρώματα. Η εκτεταμένη δυνατότητα διασύνδεσης εγγυάται ευκρινέστερες και καθαρότερες παρουσιάσεις σε κλιμακωτή εικόνα με μέγεθος έως 300 ίντσες.

Δυνατότητα διασύνδεσης HDBaseT

Το μοντέλο EB-2265U προσφέρει ευρεία γκάμα επιλογών δυνατοτήτων διασύνδεσης και περιλαμβάνει HDBaseT, αντικατοπτρισμό οθόνης, ασύρματο LAN και δύο εισόδους HDMI. Το HDBaseT παρέχει βίντεο Full HD, δυνατότητα διασύνδεσης ήχου και Ethernet μέσω ενός καλωδίου για τη δυνατότητα αποτελεσματικότερου ελέγχου από απόσταση έως 100μ.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη προσφέρει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε έναν αριθμό χρήσιμων λειτουργιών, όπως πηγές σύνδεσης. Οι ασύρματες συνδέσεις μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν εύκολα με τη χρήση των πληροφοριών στην οθόνη.

Παρουσίαση με κινήσεις

Εναλλαγή των διαφανειών με απλή κίνηση του χεριού, για την πραγματοποίηση ακόμα εξυπνότερων παρουσιάσεων που αποδεσμεύουν το χρήστη από το τηλεχειριστήριο ή το ποντίκι.

Αυτόματη ενεργοποίηση

Ο βιντεοπροβολέας εκκινείται αυτόματα με τη σύνδεση ενός καλωδίου για εισόδους HDMI, VGA, ή USB, επομένως δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε πλέον το κουμπί τροφοδοσίας στο τηλεχειριστήριο

Ευελιξία υψηλής αξίας

Το λογισμικό προβολής σε πολλούς υπολογιστές σε συνδυασμό με το μοντέλο EB-2265U κάνει δυνατή τη σύνδεση με πάνω από 50 υπολογιστές και παρέχει τη δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης για προβολή διαιρούμενης οθόνης και παρέχει μεγαλύτερη απόδοση κόστους και ευελιξία από μια επίπεδη οθόνη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Οθόνη έως 300 ίντσες και εξαιρετική ποιότητα**
Ανάλυση Full HD με την τεχνολογία 3LCD της Epson
- **Ζωντανέψτε τις παρουσιάσεις σας**
Εξαιρετική φωτεινότητα 5.500 lumen
- **Εκτεταμένες επιλογές δυνατοτήτων διασύνδεσης**
Με HDBaseT, αντικατοπτρισμό οθόνης, ασύρματο LAN καθώς και δύο εισόδους HDMI
- **Ευέλικτη διάδραση**
Λειτουργία διαιρούμενης οθόνης και προβολή σε πολλαπλούς υπολογιστές
- **Παρουσίαση με κινήσεις**
Ελέγξτε το βιντεοπροβολέα διαισθητικά χρησιμοποιώντας κινήσεις



EPSON
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

| | |
|-------------------|---|
| Projection System | 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter |
| LCD Panel | 0,76 inch with D10 |

ΕΙΚΟΝΑ

| | |
|-----------------------|--|
| Colour Light Output | 5.500 Lumen- 3.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4 |
| White Light Output | 5.500 Lumen - 3.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012 |
| Πραγματική ανάλυση | WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 |
| Αναλογία αντίθεσης | 15.000 : 1 |
| Λυχνία | 300 Watt, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 10.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης) |
| Τραπεζοειδής διόρθωση | Αυτόματα vertical: ± 30 °, Αυτόματα horizontal ± 20 ° |
| Αναπαραγωγή χρωμάτων | Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα |

ΦΑΚΟΣ

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Λόγος Βεληνεκούς | 1,38 - 2,28:1 |
| Μεγέθυνση | Manual, Factor: 1 - 1,6 |
| Μέγεθος προβολής | 50 inches - 300 inches |
| Απόσταση προβολής ευρεία γωνία | 1,5 m (50 inch screen) |
| Απόσταση προβολής μακριά | 9 m (300 inch screen) |
| Projection Lens F Number | 1,5 - 2 |
| Εστιακή απόσταση | 23 mm - 38,4 mm |
| Εστίαση | Χειροκίνητα |
| Offset | 10 : 1 |

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

| | |
|---------------------------------|---|
| Λειτουργία οθόνης USB Συνδέσεις | 3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος Composite, Είσοδος RGB (2x), Έξοδος RGB, HDBaseT, Miracast, MHL, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), Ασύρματο LAN b/g/n (2,4 GHz), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Epson iProjection App | Ad-Hoc / Υποδομή |

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|-----------------------------|--|
| Ασφάλεια | Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Security cable hole, Κλειδί μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης |
| Χαρακτηριστικά | AV mute slide, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη επιλογή εισόδου, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Συμβατότητα με CEC, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Προσαρμογή οθόνης, Πάγωμα εικόνας, Παρουσίαση με κινήσεις, Αρχική οθόνη, JPEG-Viewer, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής, Διασύνδεση ήχου/βίντεο MHL, Διαχείριση δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Εφαρμογή iProjection για Chromebook, Λειτουργία Quick Corner, Αντικατοπτρισμός οθόνης, Slide show, Λειτουργία Split-Screen, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή iProjection |
| Τρόποι λειτουργίας χρώματος | Πίνακας, Δυναμικά, Φωτογραφία, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM |

ΓΕΝΙΚΑ

| | |
|-----------------------|---|
| Κατανάλωση ενέργειας | 425 Watt, 323 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,5 Watt (σε Standby) |
| Διαστάσεις | 377 x 291 x 110 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος) |
| Βάρος | 4,7 kg |
| Επίπεδο θορύβου | Normal: 39 dB (A) - Economy: 29 dB (A) |
| Περιεχόμενο λογισμικό | Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection |

ΆΛΛΑ

| | |
|---------|---|
| Εγγύηση | 36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 8.000 ώρες, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης |
|---------|---|

EB-2265U

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Λογισμικό (CD)
- Καλώδιο VGA
- Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM)
- Warranty card
- Μονάδα W-LAN

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EB-2265U

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
- ELPLP95
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

| | |
|-------------------|---------------|
| SKU | V11H814040 |
| Γραμμωτός κωδικός | 8715946628462 |
| Χώρα κατασκευής | Κίνα |
| Μέγεθος παλέτας | 4 Τεμάχια |



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. - Η εφαρμογή iProjection διατίθεται σε συσκευές iOS και Android.

EPSON[®]