

Σειρά AcuLaser M7000N της Epson

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



Η σειρά AcuLaser M7000N της Epson αποτελεί ιδανική λύση εκτύπωσης για μικρές και μεσαίες ομάδες εργασίας που απαιτούν έναν ασπρόμαυρο εκτυπωτή A3 μικρών διαστάσεων. Ο M7000N ενσωματώνεται εύκολα σε κάθε επαγγελματικό περιβάλλον, διαχειρίζεται αποτελεσματικά μεγάλο όγκο εργασιών, παρέχει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας και είναι απλός και εύκολος στη χρήση.

Χάρη στην υψηλή του απόδοση, ο AcuLaser M7000N επιτρέπει στους χρήστες να επωφελούνται από τη γρήγορη ταχύτητα εκτύπωσης των 32 σελίδων το λεπτό, καθώς και τον υψηλό όγκο παραγωγής που αγγίζει τις 100.000 σελίδες. Ταυτόχρονα, οι χρήστες μπορούν εύκολα να επιτύχουν εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας χάρη στη λειτουργία διόρθωσης κουκκίδων και την ανάλυση στα 1200 dpi. Ο AcuLaser M7000N είναι έτοιμος για σύνδεση με δίκτυα Ethernet, διαθέτει προσομοιώσεις PCL6 και PS3 και υποστήριξη IPv6 και IPSec, διασφαλίζοντας συμβατότητα για πολλαπλούς χρήστες σε πολλά δίκτυα IT.

Αυτός ο εκτυπωτής A3 της Epson, επιτρέπει την εύκολη εναλλαγή μεταξύ διαφόρων τύπων χαρτιού και εκτυπώσεων, από φακέλους έως έγγραφα μεγέθους A3. Η παραγωγικότητα αυξάνεται χάρη στη χωρητικότητα χαρτιού έως και 1.380 σελίδες, καθώς οι ανάγκες αναπλήρωσης μειώνονται. Μια πρόσθετη «λειτουργία ταξινόμησης» δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα αλλαγής μεταξύ οριζόντιων και κατακόρυφων εκτυπώσεων, ώστε να ταξινομήσουν με ευκολία τα επαγγελματικά έγγραφα στην περίπτωση πολλαπλών εκτυπώσεων.

Τα αποθέματα γραφίτη μεγάλης διάρκειας σε συνδυασμό με την προαιρετική μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης, επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βελτιστοποιήσουν το κόστος ανά σελίδα, διατηρώντας, συνεπώς, το συνολικό κόστος κτήσης σε χαμηλά επίπεδα. Επιπρόσθετα, η σήμανση ENERGY STAR για μειωμένη κατανάλωση ισχύος και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Επιστροφής και Ανακύκλωσης φυσιγγων της Epson¹, εξαλείφουν κάθε συμβιβασμό μεταξύ κόστους και οικολογίας.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ασπρόμαυρος εκτυπωτής λέιζερ A3 μικρών διαστάσεων με υψηλή απόδοση
- Υψηλή ανθεκτικότητα με κύκλο απόδοσης έως και 100.000 σελίδες
- Εκτυπώσεις μεγέθους από A6 έως A3, με γρήγορη ταχύτητα εκτύπωσης έως και 32 σελίδες το λεπτό στις εκτυπώσεις A4
- Επαγγελματική ανάλυση στα 1200 dpi με λειτουργία διόρθωσης κουκκίδων
- Gigabit Ethernet, συνδεσιμότητα USB 2.0 και προαιρετική κάρτα παράλληλης διασύνδεσης



Το μοντέλο AL-M7000D2TN με μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης και πρόσθετο δίσκο χαρτιού στο βασικό εξοπλισμό

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρος ηλεκτροφωτογραφικός εκτυπωτής λέιζερ A3 Έως και 1200 x 1200 dpi
ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ταχύτητα εκτύπωσης Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης Χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας Χρόνος προθέρμανσης Μέγιστος μηνιαίος όγκος	Έως 32 σελίδες / λεπτό (ασπρόμαυρη εκτύπωση A4) Έως 21,4 σελίδες / λεπτό (ασπρόμαυρη εκτύπωση A4) Λιγότερο από 8,5 δευτερόλεπτα (ασπρόμαυρη εκτύπωση A4) 16 δευτ. ή λιγότερο (από τη λειτουργία αδράνειας έως τη λειτουργία ετοιμότητας για εκτύπωση) Έως και 100.000 σελίδες
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Βασική διασύνδεση Προαιρετική διασύνδεση Πρωτόκολλα εκτύπωσης σε δίκτυο Πρωτόκολλα διαχείρισης δικτύου	Gigabit Ethernet, High Speed USB Τύπου B, παράλληλη διασύνδεση (μέσω υποδοχής τύπου B) TCP / IPv4, TCP / IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP (μόνο IPv4), BOOTP (μόνο IPv4), APIPA (μόνο IPv4), PING (μόνο IPv4), DDNS, mDNS, SNTP, SSDP (μόνο IPv4), ENPC (μόνο IPv4), SLP, WSD, LLTD TCP / IPv4, TCP / IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD, Net BIOS μέσω TCP / IPv4 μόνο, AppleTalk
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ Βασική είσοδος χαρτιού Μέγεθος χαρτιού Διπλή όψη Βάρος χαρτιού Έσοδος χαρτιού Προαιρετική διαχείριση χαρτιού Μέγιστη είσοδος χαρτιού	Από 380 έως 1380 σελίδες (ανάλογα με τα επιλεγμένα μοντέλα) A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, B (Ledger), Monarch, Com-10, DL, C5, C6, ISO-B5, προσαρμοσμένο: μήκος 98,4 – 508 χιλ., μήκος 75 – 297 χιλ. Προαιρετική (ήδη διαθέσιμη σε επιλεγμένα μοντέλα) 60 – 216 γρ. / τ.μ. Έως 230 φύλλα (με την όψη προς τα κάτω) Δίσκοι χαρτιού 500 φύλλων (ήδη διαθέσιμοι σε επιλεγμένα μοντέλα) Έως 1380 σελίδες
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ Κατανάλωση ισχύος Τάση Ρεύμα Εύρος συχνότητας	Μέγ. 970 watt, μέση εκτύπωση 544 watt, σε ετοιμότητα 82 watt, σε αδράνεια 4,7 watt, απενεργοποιημένος 0 watt 220 – 240 V ± 10 % 5,5 A ή λιγότερο 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Β x Υ)	Από
ΒΑΡΟΣ (χωρίς αναλώσιμα)	Από
ΓΕΝΙΚΑ Ηχητική ισχύς Ηχητική πίεση Θερμοκρασία λειτουργίας Υγρασία λειτουργίας Υποστήριξη Windows Υποστήριξη Mac Προγράμματα οδήγησης	Εκτύπωση: 7,13 B, σε ετοιμότητα: 5,60 B Εκτύπωση: 54 dB, σε ετοιμότητα: 33 dB Λειτουργία: 5 – 35 °C, Αποθήκευση: 0 – 35 °C Λειτουργία: 15 – 85% σχετική υγρασία, Αποθήκευση: 5 – 85% σχετική υγρασία Windows 7 (32 bit / 64 bit) / Windows Vista (32bit / 64bit) / Windows XP (32 bit / 64 bit) / Server 2008 (32 bit / 64 bit) / Server 2008R2 (64 bit) / Server 2003 (32 bit / 64 bit) Mac OS 10.4.11 ή νεότερο ESC / Page Driver, PCL6 (μόνο Windows), PostScript Driver, XPS Driver (μόνο Windows)
ΆΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Περιβαλλοντικά μέτρα Επεξεργαστής Μνήμη Προσομοιώσεις γλώσσας ελέγχου εκτυπωτή Εγκαταστημένες μορφές χαρακτήρων LCD	Πιστοποίηση ENERGY STAR 288 MHz Βασική: 64 MB, Μέγιστη: 320 MB Adobe PostScript3, PCL5e, PCL6, PDF1.6, ESC / Page, FX, ESCP2, I239X Κλιμακούμενες: 84 ESC / Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3 Bitmap: 7 ESC / Page, 5 PCL5c, 1 PCL6 Μορφή χαρακτήρων: 10 ESC / P2, 8 FX, 8 I239X LCD 5 γραμμές x 22 χαρακτήρες
ΕΓΓΥΗΣΗ Βασική Προαιρετική	1 έτος στην έδρα του πελάτη 3 έτη στην έδρα του πελάτη (ECPGRP50)

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- AcuLaser M7000N (δίκτυο)
- AcuLaser M7000DN (διπλή όψη και δίκτυο)
- AcuLaser M7000TN (πρόσθετος δίσκος χαρτιού και δίκτυο)
- AcuLaser M7000DTN (διπλή όψη, πρόσθετος δίσκος χαρτιού και δίκτυο)
- AcuLaser M7000D2TN (διπλή όψη, 2 πρόσθετοι δίσκοι χαρτιού και δίκτυο)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Εκτυπωτής
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- CD λογισμικού
- Έντυπα οδηγιών και γνωστοποιήσεων
- Φύλλο εγγύησης
- Αρχική φύσιγγα γραφίτη

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

- Φύσιγγα απεικόνισης (15.000 σελίδες²)
- Επιστρεφόμενη φύσιγγα απεικόνισης¹ (15.000 σελίδες²)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Δίσκος χαρτιού 500 φύλλων³
- Μονάδα εκτύπωσης διπλής όψης³
- Κάρτα παράλληλης διασύνδεσης

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η επιστροφή των φυσιγγων εξασφαλίζει στους πελάτες φύσιγγα γραφίτη με χαμηλότερη τιμή, με την προϋπόθεση πως η άδεια φύσιγγα θα επιστραφεί μέσω του προγράμματος δωρεάν συλλογής γραφίτη της Epson. Η επιστροφή των φυσιγγων γραφίτη είναι εφικτή μόνο σε χώρες όπου είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα συλλογής γραφίτη της Epson. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τη διαθεσιμότητα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.epson.com/recycle

1 Το πρόγραμμα Επιστροφής και Ανακύκλωσης της Epson δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες

2 Εκθέσεις ελέγχου απόδοσης ISO/IEC19798 και ISO/IEC24712

3 Ήδη περιλαμβάνεται σε επιλεγμένα μοντέλα

